

## 真石漆（中涂）（SpecCoat E617）

产品特点：

- 天然石材质感、立体感真实、自然、庄重；
- 附着力强、耐盐雾、耐酸雨等恶劣环境；
- 完全防水、防热、耐老化、无毒；
- 色彩恒久、气派非凡。

产品说明：本品是以特殊丙烯酸树脂和天然硅砂相结合的石材型涂料。其耐水性、耐久性及耐候性突出。天然硅砂大小均匀、附着力好，是替代天然花岗岩的新型石材耐涂涂料。

产品用途：应用于建筑内外墙面的装饰与保护。

施工方法：

- 基材用施贝专用腻子找平处理后，先涂刷一遍封闭底漆；
- 待底漆干透后，喷涂真石漆一遍；
- 待喷涂的真石漆干燥后，刷涂或喷涂防水面漆 1-2 遍。

涂刷面积：4-6KG / m<sup>2</sup>。

颜色：丰富多彩，可以石材样板来样定制。

干燥时间：表干≤4 小时，实干 7 天（温度 25℃，相对湿度<80%）。

重涂时间：4 小时。

包装规格：25KG / 18L。

施工条件：操作时墙体表面无粉化脱落物，旧墙面没有松动的墙皮，没有油脂、霉菌和其他粘附物；  
气温<5℃、相对湿度<85%、下雨天不宜施工。

贮存要求：阴凉干燥处、防止霜冻。

注意：

本说明书中的技术细节和建议，都是基于施贝公司的知识和经验，只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同，不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问，欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学（中国）公司

地址：上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话：86-21-56408650

邮箱：service@specchemllc.com.cn

网址：[www.specchemllc.com](http://www.specchemllc.com)

