

质感抗污面油 (SpecCoat E620)

产品特点: 质感丰富, 立体感强;

优异的防水性及抗裂性;

涂膜强度高、耐久性好;

耐腐蚀、耐污染性佳;

极好的装饰性。

产品成份: 丙烯酸乳液、钛白粉、填充颜料、环保助剂和脱离子水。

产品用途: 适合各种建筑物新、旧外墙的装饰。施工方法: 辊涂 (拉毛辊筒)。涂刷面积: 2—2.5 公斤/平方米 /遍 (理论值)

稀释比例: 根据施工方法和花纹要求可略加水稀释 (不超过 10%)。

光泽: 见产品合格证。

基材处理: 基材必须干燥、稳固、清洁、含量水率 < 10%、PH 值 < 10。

漆膜保护: 表干大于 4 小时 (25℃); 漆膜干透 48 小时 (25℃、湿度 < 80%)。

贮存要求: 阴凉干燥处、防止霜冻。

贮存期限: 在常温 25℃ 不开罐情况下, 可保存 12 个月 (生产日期见合格证)。

注意:

本说明书中的技术细节和建议, 都是基于施贝公司的知识和经验, 只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同, 不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问, 欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学 (中国) 公司

地址: 上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话: 86-21-56408650

邮箱: service@specchemllc.com.cn

网址: www.specchemllc.com

