



CURESHIELD

一步养护密封剂含有硅烷

产品描述

CURESHIELD 是一种溶剂基的硅烷和春丙烯酸聚合物的混合物，用于养护和密封新混凝土，对旧混凝土提供更好的保护。

CURESHIELD 能够打造一层抗黄化，透明的表面膜，用以保护和养护新的混凝土。里面的硅烷成分能够渗透到新混凝土表面，能够抗剥落以及除冰盐对混凝土构造的侵蚀。

CURESHIELD 跟其他的硅氧烷或硅烷产品不一样，它可以施工在新鲜混凝土上，同时符合 ASTM C-309 养护标准。

CURESHIELD 渗透到表面直接和基质进行粘合，从而能够抵抗湿度和盐的侵蚀。

施工

覆盖率：即可使用，不要稀释。使用喷雾或者滚轴进行施工一层薄的表层。喷雾施工效果最好，施工一层单一的涂料，不要有积水。推荐使用下面的覆盖率：

养护新的混凝土： 200-250 平方英尺/加仑

旧混凝土： 200-300 平方英尺/加仑

对于扫帚和粗糙完工的混凝土，要增加混凝土覆盖率，由于孔隙度和混凝土条件的不同，覆盖率也不同。

新混凝土：CURESHIELD 在表面水干的时候就应当立马施工，注意不要形成积水。

旧混凝土：混凝土表面必须干净，干燥的活潮湿的，没有任何污渍，油渍和其他物质能够阻挡 CURESHIELD 的渗透和粘接性。施工过后的表面将会更加具有光泽，更加容易清洗和持久。

标准

符合 ASTM C-1315, 1 类型中 A 和 ASTM C 309, 1 类, A&B。符合 VOC 针对养护密封剂的限制规定 (EPA<700g/l) , USDA 符合要求

包装

55 加仑和 5 加仑

保质期两年，不要有水，污渍和其他物质积累在容器里

注意事项

- 不能作为水泥材料的底料
- 不能用于游泳池等底部
- 橡胶轮胎可能会留下黑色的印记
- 通风良好，远离火焰
- 不要切割和焊接容器
- 当用于彩色的表面上时，此产品可能会加重颜色的变化和瑕疵的地方。要先用样



块进行测试一下。

- 只能用于工业用途
- 在使用前阅读产品安全使用说明书

产品保证

仔细阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

