



SPECPLUG

快速凝固抗水压水泥

产品描述

SPECPLUG 是一种耐久的，快速凝固的抗水压水泥用以堵漏。本产品不会收缩或氧化。

特性/优势

- 单一组分，只要加水即可使用
- 能够跟混凝土紧密的粘接一起从而达到堵水的作用
- 3-5 分钟就会凝结

规格

1 磅（0.45 千克）能够填充 15.6 立方英寸

颜色：混凝土灰

推荐使用在

- 地下室和混凝土裂缝
- 地板和墙的接缝处
- 检修孔，下水管道
- 游泳池

表面准备工作

1. 为了更好的效果，把裂缝扩大到 19 毫米的长度和宽度的正方形，不要弄成 V 型。
2. 清理掉表面所有杂质，油渍和已损坏的混凝土
3. 用水把表面浸透。SPECPLUG 在有水的状态下会起到养护作用

搅拌

添加少量干净的水到 SPECPLUG 里然后搅拌至均匀。使用产品重量 20%-25% 的水。只搅拌在接下来两分钟内要用到的量：9.5-12 品脱的水和 50 品脱的产品。

施工

1. 对于竖面和有流动水的工程，要把产品控制在原地直到它最终定型，差不多 3 分钟。
2. 温度如果低于 16°C 可能会造成凝固延迟。就用热水和加暖本产品的方法来加速凝固。如果温度高于 27°C，要避免材料来自太阳的直射，用冷水来减缓凝固的时间

养护

在 SPECPLUG 保持湿润的时候，它本身就会达到养护混凝土的作用。所以要让产品保持湿润至少 30 分钟。要想获得最大的强度，这种湿养护要进行 2 天。

包装



55 磅

限制警告

不要使用在低于 5°C 的环境下。

保质期

储存在在 7°C 到 32°C 的干燥地方，不开封的情况下是 1 年。

产品保证

注意阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

