



CRYSTAL SHINE

高光漆基密封剂

产品描述

CRYSTAL SHINE 是一种漆基密封剂用于内部外部工程，包括外露骨料和其他装饰性混凝土表面。它能够提供一个透明保护性的涂层，能够给天然骨料带来持久的光泽度。CRYSTAL SHINE 对于印花地坪，外露骨料板，人行道，游泳池来说是很理想的。CRYSTAL SHINE HS 是一种高固含量配方

特性&优点

- 能够为新老混凝土表面打造水晶般的透明膜，改善耐久性
- 为混凝土表面提供密封作用，打造光泽的表面，容易清洗
- 能够防尘
- 暴露在紫外线下，不会黄化
- 在潮湿的地方有出色抗红性

规格

- U.S.D.A 所认可的
- 符合混凝土养护密封剂最大 VOC 含量 680g/l 的规定
- VOC 含量<350g/l

施工

表面准备工作：混凝土表面必须干净无积水。清除掉所有能够妨碍到 CRYSTAL SHINE 粘性的密封剂或其他材料

对于新混凝土：按照 250-350 平方英尺/加仑的覆盖率进行连贯统一的喷雾施工。喷雾施工是最理想的，如果用滚轴，要避免产生气泡

如果需要更高的光泽度要求或者是在多空隙的表面上施工，推荐二次施工。第一次过后要让它干燥 1-3 个小时，直到表面干燥，可以触摸。

旧的混凝土：在施工前表面要彻底清理干净和干燥。推荐用碱性洗涤剂来清洗污渍，蜡或油渍。酸性洗涤剂并不能有效清洁以上这些物质。旧的或多孔的区域可能需要二次施工。二次施工前要干燥 24 个小时。通常情况下，施工多层薄的涂层比一次施工厚的涂层更能打造出坚硬，耐磨的地坪。干燥时间要依据气温和湿度来决定。

包装

55 加仑 (208.2L) 5 加仑 (18L) 1 加仑 (3.8L, 4 个为一箱)

限制

- 不能作为水泥材料的底料



- 处理过的表面遇到雨或其他液体可能会比较滑
- 为了最好的效果，应在 12.8°C 和 26.7°C 之间
- 通风良好，远离火焰
- 对于密封已存在的混凝土，CRYSTAL SHINE 可能会是硬化的地坪表面变暗或者提亮缺陷的地方。所以为了更好的表面效果，先用样块进行测试。
- 不要施工在内部有过量水分移动的地方。
- 不要稀释和改变产品
- 在使用前阅读产品安全使用说明书

保质期

2 年，不要让水，污渍或其他物质沉积在容器内。

产品保证

仔细阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 SPECICHEM 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。