



## CURE HARD

### 硅酸钠养护防尘剂

#### 产品描述

CURE HARD 是一种需要喷雾施工的混凝土养护硬化防尘剂。它能够深入渗透混凝土的表面，能够紧密，硬化和防尘。硅酸盐水泥基材料的表面能够在并改变混凝土自然面貌的情况下达到最大的耐磨性。符合 LEED 认证。

- 经济型，即可使用
- 对所有二次地坪，涂料和混凝土粘合剂都是兼容的
- 不会改变骨料和混凝土的自然颜色
- 非燃的
- VOC=0G/L，无味
- 抗酸性物质，凝胶，油渍，盐和轮胎印记

#### 施工

##### 覆盖率

泥锹完工：300-500 平方英尺/加仑

扫帚完工：200-400 平方英尺/加仑

粗糙完工：200-300 平方英尺/加仑

旧混凝土：200-300 平方英尺/加仑

垂直表面：200-300 平方英尺/加仑

以上覆盖率是大致的。精确的覆盖率要依据混凝土的孔隙度以及施工要求来定。为了让多孔表面达到最大硬化效果。施工两层。

要在表面水珠消失和最终完工操作完毕后立马施工，刷去表面的水坑。过量施工会在表面留下白色结晶物，要用水立即冲洗掉。施工可能会用到喷雾，刷子和滚轴，喷雾是最好的方式。

施工温度在 40°F-100°F。不要让钢铁，玻璃，漆面和砖面接触 CURE HARD。如果不小心施工到上面，要立马用干净的水清洗。

对于旧混凝土，表面必须没有污渍和其他物质。表面必须干燥彻底才能达到最大的渗透效果。

由于工作环境的多样化，样块是必须要做的。

#### 包装

55 加仑，5 加仑

#### 保质期

2 年。不要让水，污渍和其他物质积存在容器内。

#### 限制警告



防止冰冻。如果表面是用凝胶，涂料或漆处理过的，则必须要完全清除掉 CURE HARD 残留物。避免接触到玻璃，铝或其他物质。如果发生这种情况，应当用湿布擦洗或用水冲洗。不要用在渣煤砖或其他孔隙很多的表面上。

#### 注意事项

只用于工业。避免跟皮肤接触，避免冷冻。

#### 产品保证

仔细阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 SPECICHEM 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

#### 质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

#### 内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

