Priming Paint

施贝®净味无添加环保抗碱底漆

- 高遮盖力
- 抗碱防霉
- 强化基材

产品特点

◆ 阻止盐类迁移，有效防止泛碱
◆ 渗入培体形成似水防水区城、全面控制霉菌和藻类的生长
◆ 优异的防水及透气性能，大大延长面层涂料的使用寿命
◆ 附着能力强且附载性好，加强面层涂料和基面的粘结力
◆ 提供遮盖力，减少面漆的用量
◆ 强化基材、提高耐久性

产品成份

丙烯酸乳液、钛白粉、填充涂料、环保助剂等。

产品用途

适合各种建筑内外墙的底涂。

施工方法

刷、辊、喷涂均可(不同的施工方法，注意适当的稀释比)。

涂刷面积

10-16 平方米/公斤/遍(理论值)。

稀释比例

加 10-20%的清水稀释，并搅拌均匀，静宜消泡后施工。

颜色

白色

基材处理

基材必须千爆、稳固、清洁、含水率〈10%、PH 值<10.

漆然保护

表干 30 分钟(25'C)；漆膜干透 7 天(25℃，湿度＜80%)。

重涂间隔

依环境的实际情况 2-8 小时。

储存要求

阴凉干燥处、防止霜冻。

储存期限

在常温 25℃不开罐情况下，可保存 12 个月(生产日期见合格证)。

安全事项

- 严格按照基材处理方法处理表面，并保持墙面充足的养护时间。
- 温度＜10℃,相对湿度＞80%的天气不宜施工。
- 喷涂时调配毒防护用具，以免吸入漆器或粘染皮肤。
- 使用及待干过程中，保证有良好的通风环境，涂装的请清扫墙面及地面灰尘。
- 若不慎逃入眼睛，请立即用大量清水冲洗并寻医就诊。
- 当涂料打翻外涓时，请用沙或泥土覆盖收集合理处。
- 请勿将涂料倒入下水道或排水管，弃置涂料废物时应符合当地的环保标准。
- 施工完毕或施工间隙时间较长时，施工工具用洞水洗干净。