

Green Coating

施贝®内墙净味无添加环保乳胶漆

- 耐 擦 洗
- 高遮盖力
- 强化基材

产品特点

- 易施工，耐擦洗，高遮盖力
- 漆膜细腻，性能卓越
- 抗菌防霉，安全环保

产品成份

丙烯酸乳液、钛白粉、填充颜料、环保助剂和脱离子水。

产品用途

适用于室内墙面、天花板、混凝土、灰浆墙和经打底的各类板材表面。

施工方法

刷、辊、喷涂均可(不同的施工方法，注意适当的稀释比)。

涂刷面积

8-14 平方米/公斤/遍(实际涂刷面积会因施工方法和表面粗糙度不同而有所变化)。

颜色

丰富多彩，请参阅施贝水性色卡。

基材处理

基材必须干燥、稳固、清洁、含水量率 <10%. PH 值 <10.

漆膜保护

表干 30 分钟(25℃)；漆膜干透 7 天(25℃.湿度 <80%)。

重涂间隔

依环境的实际情况 2-8 小时。

配套产品

底层：建议配套使用施贝专用内墙腻子

底漆：标准抗碱底漆 1 遍。

贮存要求

阴凉干燥处、防止霜冻。

环保标准

符合国标 GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量》中规定。

贮存期限

在常温 25℃不开罐情况下，可保存 12 个月(生产日期见合格证)。

安全事项

- 温度低于 8. C,相对湿度大于 80%的天气不宜施工,使用及待干过程中保证有良好的通风环境。
- 为保证最佳涂装效果,避免与油性产品同时施工。
- 施工时尽量避免皮肤接触,喷涂时请使用防护用具,以免吸入漆雾,涂装前,请清扫墙面及地面灰尘。
- 若不慎溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗并寻医就诊。
- 当涂料打翻外漏时,请用沙或泥土覆盖收集合理处置,请勿将涂料倒入下水道或排水道。
- 弃置涂料废物时应符合当地的环保标准,施工工具、器皿用清水清洗干净。