



SURFACE SHINE WB

高固含量水基丙烯酸密封剂 (ASTM C-1315 A 类)

产品描述

SURFACE SHINE WB 是一种高固含量，水基，抗黄化的丙烯酸聚合物密封剂，用于外部工程比如外露骨料，天然石，砖头，瓷砖，水磨石和其他混凝土表面。同样也适用于内部工程。它低气味，耐久性能显著提高表面的光泽度。

- 能够美化和保护所有混凝土表面以及外露骨料
- 减少风化作用
- 保护密封的表面来自除冰盐和酸雨的危害
- 提高耐磨性，抗油渍抗化学物质
- 暴露在 UV 下不会变黄
- 水基，符合 VOC

施工

即可使用，不要稀释。施工温度应当在 40°F 以上。

新混凝土/外露骨料密封剂：先用喷雾器或滚轴施工一层薄的涂层，喷雾施工效果最好。如果需要更高的光泽度，则需要施工第二层。在第一层涂层彻底干燥之后才能施工第二层，通常是6-8个小时。施工两层薄的比一次性施工一层厚的效果更好，光泽度更好。

旧的混凝土：混凝土表面必须干净，干燥，没有任何残留物，油渍等。

推荐的施工覆盖率：

新的或已存在的混凝土：200-400 平方英尺/加仑

外露骨料：200-300 平方英尺/加仑

砖面，灰泥：200-300 平方英尺/加仑

施工了 SURFACE SHINE WB 的表面会更加明亮，更容易清洁和维护。

标准

符合 ASTM C-1315,A 类

V.O.C 含量：<100g/l

不要稀释

包装

55 加仑和 5 加仑

清洁

在产品没干之前用水清洗施工设备。一旦产品干了，就用 XYLENE 或者其他溶剂清洗剂来清洗。

保质期

1年，不要让水，污渍或其他杂质积存在容器里。不要让产品冻结。

限制

不能作为水泥基材料的基底。不用用于游泳池等有水压的工程上。不要让产品冻结。养护过后，处理过的表面遇到雨天或其他液体会比较滑。产品施工过后可能会让表面的斑点更加明显，所以要实现准备样块测试下效果再进行施工。

产品保证



仔细阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

